

MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO BALDRAME é fácil de aplicar. Após sua secagem, forma uma película elástica impermeável, inibindo totalmente a passagem de umidade.

IMPERTUDO BALDRAME é indicado para aplicação em superfícies de concreto ou alvenaria, tais como: alicerces, baldrame, muros de arrimo, lajes, calhas, floreiras e revestimentos em contato com o solo, podendo ser aplicado sobre a superfície úmida.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão Asfáltica. Não contém solventes orgânicos.

MODO DE APLICAR:

Deve ser aplicado em 2 demãos. Antes de aplicar a primeira demão recomenda-se umedecer a superfície que vai receber o **IMPERTUDO BALDRAME**, retirando o excesso de água se necessário. Misture bem antes de usar.

Aplicar **IMPERTUDO BALDRAME** sempre puro.

Obedecer o intervalo de secagem entre a primeira e a segunda demão.

CONSUMO:

Aproximadamente 0,5 litros/m²/2 demãos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

IMPERTUDO BALDRAME não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem. Para remover o produto já seco, usar óleo de soja.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18kg e Tambor de 200Kg.