

### MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO CURA QUÍMICA é um produto à base de resina acrílica, destinado à pulverização sobre as superfícies recém concretadas para proporcionar uma cura adequada.

#### PROPRIEDADES

IMPERTUDO CURA QUÍMICA atua durante as primeiras idades do concreto ou argamassa, mantendo o interior do composto a água de hidratação, evitando assim os efeitos de retração na secagem. Evita a formação de fissuras e favorece o perfeito desenvolvimento das resistências mecânicas. Não forma filme sobre as superfícies, podendo receber revestimento ou pintura posterior.

Permanece na superfície do substrato mesmo após o desaparecimento da coloração. Caso a superfície venha a receber revestimento, recomenda-se uma escavação prévia da superfície até a eliminação de eventuais resíduos do produto. Evita a evaporação acelerada da água (cura úmida). A coloração clara do produto facilita o controle da aplicação.

#### COMPOSIÇÃO

Dispersão aquosa de copolímeros acrílicos.

#### APLICAÇÃO

Diluir o produto em aproximadamente 30%. Aplicar IMPERTUDO CURA QUÍMICA com pulverizador de baixa pressão sobre o concreto fresco, de uma vez só sobre toda a superfície, e somente o necessário, a fim de torná-la esbranquiçada; logo depois do concreto "puxar", ou seja, adquirir aparência fosca.

#### CONSUMO

O consumo aproximado de IMPERTUDO CURA QUÍMICA é de 200g/m<sup>2</sup>.

#### ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO CURA QUÍMICA não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contatos com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 anos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### FABRICAÇÃO

Vide selo na embalagem.

#### VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGENS

Balde de 18 L e Tambor de 200 L