



DESMOLDANTE MADEIRA

**DESMOLDANTE PARA
FORMAS DE MADEIRA**

MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA é uma composição oleosa, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as formas.

PROPRIEDADES:

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Alto rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

COMPOSIÇÃO:

Composto de ácidos graxos emulsionado.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado o IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Em recipiente limpo, diluir uma parte do IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as formas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA antes de cada reaproveitamento da forma.

Após a aplicação do IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA, manter as formas abrigadas da chuva.

CONSUMO:

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA apresenta um rendimento de 100 a 200 m² por litro.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18kg e Tambor de 200kg.