

### MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO HARD SILICATO é um produto à base de silicatos, pronto para o uso, destinado à pulverização sobre superfícies recém concretadas para proporcionar um rápido endurecimento da superfície.

#### PROPRIEDADES

IMPERTUDO HARD SILICATO é um produto indicado para todos os tipos de pisos de base cimentícia, pisos de concreto monolítico, pavimentos rodoviários de concreto, hangares, estacionamentos, quadras poliesportivas, etc.

Recomendado para proporcionar dureza em pisos de concreto, aumentando a resistência à abrasão. Reage com álcali e a cal livre do concreto, unindo fortemente as partículas soltas e preenchendo os poros por meio da cristalização.

#### COMPOSIÇÃO

Silicatos

#### APLICAÇÕES

Pulverizar ou despejar IMPERTUDO HARD SILICATO, sem diluição, sobre a superfície do piso, espalhando por no mínimo uma (1) hora com vassoura de cerdas macias.

#### CONSUMO

O consumo, aproximado, de IMPERTUDO HARD SILICATO é de 200 ml/m<sup>2</sup>.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO HARD SILICATO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas.

#### FABRICAÇÃO

Vide selo na embalagem.

#### VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGENS

Balde de 18 L e Tambor de 200 L.