

## MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO HIDROFUGANTE é um hidro-repelente, composto por silano e siloxano emulsionados em água, que protege contra a umidade diversos tipos de superfície sem alterar a aparência dos materiais.

### VANTAGENS:

Indicado para proteção contra umidade de superfícies externas de diversos tipos de materiais:

- Concreto aparente;
- Superfícies em argamassa;
- Blocos cerâmicos;
- Blocos de concreto;
- Pedras naturais
- Mármore e granitos;
- Pedras artificiais;
- Telhas cerâmicas;
- Telhas de concreto;
- Telas de fibrocimento etc.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Dispersão aquosa de silano e siloxano
COR	Branco leitoso
DENSIDADE kg/L	0,98 - 1,0
pH	5,0 - 7,0
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	40 - 50
Temperatura de aplicação	10 a 40 °C

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve ser limpa utilizando hidro-jato, seca, livre de poeira, graxas, óleos e partículas soltas, se observar mofo lavar com água sanitária, em concreto e argamassa novos aguardar 28 dias de cura para a aplicação do produto. Proteger a superfície com aplicação de IMPERTUDO HIDROFUGANTE por 24 horas de chuva ou umidade.

Produto pronto para uso pode ser aplicado com trincha, rolo, pincel ou pulverizado a baixa pressão. Aplicar em duas demãos,

1º Demão: Aplicar o produto até a saturação da superfície;

2º Demão: Deve-se aplicar a segunda demão com a superfície ainda úmida da primeira demão.

Incrustação: Para aplicação em peças que necessitam de incrustação, mergulhar a peça e aguardar 20 a 40 minutos.

### CONSUMO:

O consumo, aproximado, de IMPERTUDO HIDROFUGANTE é de 200 a 500ml/m<sup>2</sup>/demão

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

IMPERTUDO HIDROFUGANTE não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em caso de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### FABRICAÇÃO e VALIDADE:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

### EMBALAGENS:

Balde de 18 kg, e Tambor de 200 kg.