

### MANUAL TÉCNICO

IMPERTUDO LAJE PRETO é uma emulsão à base de polímeros e asfalto emulsionado em água. IMPERTUDO LAJE PRETO é de fácil aplicação, ótima elasticidade e excelente durabilidade.

#### PROPRIEDADES

IMPERTUDO LAJE PRETO é indicado especialmente para impermeabilização de calhas de concreto, lajes de cobertura, terraços, marquises, jardineiras, áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço), etc.

#### COMPOSIÇÃO

Emulsão Asfáltica modificada com polímeros.

#### APLICAÇÃO

A superfície onde for aplicado o IMPERTUDO LAJE PRETO deverá estar limpa, isenta de partículas soltas, regularizada, com caimento mínimo de 1% para os ralos. A superfície deve estar umedecida, porém não saturada.

Devem ser aplicadas no mínimo 3 demãos cruzadas de IMPERTUDO LAJE PRETO, obedecendo o consumo mínimo de 3kg/m<sup>2</sup>. Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo.

Aplicar a primeira demão de IMPERTUDO LAJE PRETO diluída em 30% de água, deixar secar bem. As demãos seguintes devem ser aplicadas sem diluição, até atingir o consumo mínimo.

Entre a 2ª e 3ª demão utilizar tela de poliéster.

#### CONSUMO APROXIMADO

Aproximadamente 1,0kg/m<sup>2</sup>/demão.

Obs.: Em lajes de cobertura, utilizar proteção mecânica.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO LAJE PRETO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco, coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Nas embalagens originais e intactas.

#### FABRICAÇÃO

Vide selo na embalagem.

#### VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGENS

Balde de 18kg, Tambor de 200kg.